

M.A.G. D.D.

Adresa: Obala Jerka Šižgorića 1a; 22000 Šibenik

Telefon : 022 337 177, 022 213 222

E-mail: magdd@magdd.hr

Web: www.magdd.hr

BRODSKI LEŽAJEVI OSOVINE PROPELERA I TURBINA

OBIČNI KANALI

Patentirani sustav za proizvodnju
Vrlo kratka isporuka

SPIRALNI KANALI

VAŽNO:
U slučaju narudžbe molim odredite smjer
rotacije



CIJENE: Upit za detaljnu ponudu.

MAX dimenzije:

Promjer osovine	600 mm.
Dužina	2.000 mm.
Težina	2.500 Kg.

TIP AS u mm				TIP AM u mm			
Tip	I. D.	O. D.	Dužina	Tip	I. D.	O. D.	Dužina
8 AS-20	20	30	80	8 AM-20	20	35	80
8 AS-25	25	35	100	8 AM-22	22	35	88
8 AS-28	28	38	112	8 AM-25	25	40	100
8 AS-30	30	40	120	8 AM-28	28	42	112
8 AS-32	32	45	128	8 AM-30	30	45	120
8 AS-35	35	48	140	8 AM-35	35	50	140
8 AS-40	40	56	160	8 AM-38	38	55	152
8 AS-45	45	61	180	8 AM-40	40	55	160
8 AS-50	50	66	200	8 AM-42	42	60	168
8 AS-55	55	73	220	8 AM-44	44	68	180
8 AS-60	60	78	240	8 AM-45	45	65	180
8 AS-65	65	83	260	8 AM-50	50	70	200
8 AS/AM-70	70	90	280	8 AM-55	55	75	220
8 AS-75	75	96	300	8 AM-60	60	80	240
8 AS-80	80	102	320	8 AM-65	65	85	260
8 AS-85	85	110	340	8 AS/AM-70	70	90	280
8 AS-90	90	115	360	8 AM-75	75	95	300
8 AS-95	95	123	380	8 AM-80	80	100	320
8 AS-100	100	130	400	8 AM-85	85	105	340
10 AS-105	105	130	420	8 AM-90	90	110	360
10 AS-110	110	135	440	8 AM-95	95	115	380
10 AS-115	115	140	460	10 AM-100	100	125	400
10 AS-120	120	140	480	10 AM-115	115	145	460
10 AS-125	125	150	500	10 AM-120	120	155	480

TIP AR mm unutarnja - inch vanjska

Tip	Promjer osovine	Vanjski promjer	Dužina
8 AR-20	= 20,00 mm	1"1/4 = 31,75 mm	= 76,20 mm
8 AR-22	= 22,00 mm	1"1/4 = 31,75 mm	= 76,20 mm
8 AR-25-A	= 25,00 mm	1"1/4 = 31,75 mm	= 101,60 mm
8 AR-25	= 25,00 mm	1"1/2 = 38,10 mm	= 101,60 mm
8 AR-28	= 28,00 mm	1"5/8 = 41,27 mm	= 114,30 mm
8 AR-30	= 30,00 mm	1"3/4 = 44,45 mm	= 127,00 mm
8 AR-32	= 32,00 mm	1"3/4 = 44,45 mm	= 127,00 mm
8 AR-35	= 35,00 mm	1"7/8 = 47,62 mm	= 139,70 mm
8 AR-38	= 38,00 mm	2" = 50,80 mm	= 152,00 mm
8 AR-40	= 40,00 mm	2"1/8 = 53,97 mm	= 160,00 mm
8 AR-45	= 45,00 mm	2"3/8 = 60,32 mm	= 177,80 mm
8 AR-50	= 50,00 mm	2"5/8 = 66,67 mm	= 203,20 mm
8 AR-55	= 55,00 mm	3" = 76,20 mm	= 228,60 mm
8 AR-60	= 60,00 mm	3"1/4 = 82,55 mm	= 241,30 mm
8 AR-65	= 65,00 mm	3"3/8 = 85,72 mm	= 266,70 mm
8 AR-70	= 70,00 mm	3"3/4 = 95,25 mm	= 279,40 mm
8 AR-75	= 75,00 mm	4" = 101,60 mm	= 304,80 mm
8 AR-80	= 80,00 mm	4" = 101,60 mm	= 304,80 mm
8 AR-85	= 85,00 mm	4"1/2 = 114,30 mm	= 342,90 mm
8 AR-90	= 90,00 mm	4"1/2 = 114,30 mm	= 355,60 mm
8 AR-95	= 95,00 mm	4"1/2 = 114,30 mm	= 380,00 mm
8 AR-100	= 100,00 mm	5"1/4 = 133,35 mm	= 400,00 mm
10 AR-105	= 105,00 mm	5"1/4 = 133,35 mm	= 406,40 mm
10 AR-110	= 110,00 mm	5"1/2 = 139,70 mm	= 431,80 mm
10 AR-115	= 115,00 mm	5"1/2 = 139,70 mm	= 457,20 mm
10 AR-120	= 120,00 mm	6"1/8 = 155,57 mm	= 482,60 mm
10 AR-125	= 125,00 mm	6"1/8 = 155,57 mm	= 508,00 mm

TIP AS inch

Tip	Promjer osovine	Vanjski promjer	Dužina
8 AS-1"	1" = 25,40 mm	1"1/2 = 38,10 mm	4" = 101,60 mm
8 AS-1"1/8	1"1/8 = 28,57 mm	1"5/8 = 41,27 mm	4"1/2 = 114,30 mm
8 AS-1"1/4	1"1/4 = 31,75 mm	1"3/4 = 44,45 mm	5" = 127,00 mm
8 AS-1"3/8	1"3/8 = 34,92 mm	1"7/8 = 47,62 mm	5"1/2 = 139,70 mm
8 AS-1"1/2	1"1/2 = 38,10 mm	2" = 50,80 mm	6" = 152,40 mm
8 AS-1"5/8	1"5/8 = 41,27 mm	2"1/8 = 53,97 mm	6"1/2 = 165,10 mm
8 AS-1"3/4	1"3/4 = 44,45 mm	2"3/8 = 60,32 mm	7" = 177,80 mm
8 AS-1"7/8	1"7/8 = 47,62 mm	2"5/8 = 66,67 mm	7"1/2 = 190,50 mm
8 AS-2"	2" = 50,80 mm	2"5/8 = 66,67 mm	8" = 203,20 mm
8 AS-2"1/8	2"1/8 = 53,97 mm	3" = 76,20 mm	8"1/2 = 215,90 mm
8 AS-2"1/4	2"1/4 = 57,15 mm	3" = 76,20 mm	9" = 228,60 mm
8 AS-2"3/8	2"3/8 = 60,32 mm	3"1/4 = 82,55 mm	9"1/2 = 241,30 mm
8 AS-2"1/2	2"1/2 = 63,50 mm	3"1/4 = 82,55 mm	10" = 254,00 mm
8 AS-2"5/8	2"5/8 = 66,67 mm	3"3/8 = 85,72 mm	10"1/2 = 266,70 mm
8 AS-2"3/4	2"3/4 = 69,85 mm	3"3/4 = 95,25 mm	11" = 279,40 mm
8 AS-2"7/8	2"7/8 = 73,02 mm	3"3/4 = 95,25 mm	12" = 304,80 mm
8 AS-3"	3" = 76,20 mm	4" = 101,60 mm	12" = 304,80 mm
8 AS-3"1/4	3"1/4 = 82,55 mm	4" = 101,60 mm	12" = 304,80 mm
8 AS-3"3/8	3"3/8 = 85,72 mm	4"1/2 = 114,30 mm	13"1/2 = 342,90 mm
8 AS-3"1/2	3"1/2 = 88,90 mm	4"1/2 = 114,30 mm	14" = 355,60 mm
8 AS-3"5/8	3"5/8 = 92,07 mm	4"1/2 = 114,30 mm	14"1/2 = 368,30 mm
8 AS-3"3/4	3"3/4 = 95,25 mm	4"1/2 = 114,30 mm	15" = 381,00 mm
8 AS-3"7/8	3"7/8 = 98,42 mm	5"1/4 = 133,35 mm	16" = 406,40 mm
8 AS-4"	4" = 101,60 mm	5"1/4 = 133,35 mm	16" = 406,40 mm
10 AS-4"1/8	4"1/8 = 104,77 mm	5"1/4 = 133,35 mm	16"1/2 = 419,10 mm
10 AS-4"1/4	4"1/4 = 107,95 mm	5"1/2 = 139,70 mm	17" = 431,80 mm
10 AS-4"3/8	4"3/8 = 111,12 mm	5"1/2 = 139,70 mm	17"1/2 = 444,50 mm
10 AS-4"1/2	4"1/2 = 114,30 mm	5"1/2 = 139,70 mm	17"1/2 = 444,50 mm
10 AS-4"5/8	4"5/8 = 117,47 mm	6"1/8 = 155,57 mm	18"1/2 = 469,90 mm
10 AS-4"3/4	4"3/4 = 120,65 mm	6"1/8 = 155,57 mm	19" = 482,60 mm
10 AS-4"7/8	4"7/8 = 123,82 mm	6"1/8 = 155,57 mm	19"1/2 = 495,30 mm
10 AS-5"	5" = 127,00 mm	6"1/8 = 155,57 mm	20" = 508,00 mm

TIP AM inch

Tip	Promjer osovine	Vanjski promjer	Dužina
8 AM-7/8"	1) 7/8" = 22,22 mm	1"1/4 = 31,75 mm	3"1/2 = 88,90 mm
8 AM-7/8"	2) = 22,22 mm	1"3/8 = 34,92 mm	3"1/2 = 88,90 mm
8 AM-7/8"	3) = 22,22 mm	1"1/2 = 38,10 mm	3"1/2 = 88,90 mm
8 AM-1"	1) 1" = 25,40 mm	1"1/4 = 31,75 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"	2) = 25,40 mm	1"3/8 = 34,92 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"	3) = 25,40 mm	1"5/8 = 41,27 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"	4) = 25,40 mm	2" = 50,80 mm	4" = 101,60 mm
8 AM-1"1/8	1) 1"1/8 = 28,57 mm	1"1/2 = 38,10 mm	4"1/2 = 114,30 mm
8 AM-1"1/8	2) = 28,57 mm	1"3/4 = 44,45 mm	4"1/2 = 114,30 mm
8 AM-1"1/8	3) = 28,57 mm	2" = 50,80 mm	4"1/2 = 114,30 mm
8 AM-1"1/4	1) 1"1/4 = 31,75 mm	1"1/2 = 38,10 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"1/4	2) = 31,75 mm	1"5/8 = 41,27 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"1/4	3) = 31,75 mm	2" = 50,80 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"1/4	4) = 31,75 mm	2"1/8 = 53,97 mm	5" = 127,00 mm
8 AM-1"3/8	1) 1"3/8 = 34,92 mm	2" = 50,80 mm	5"1/2 = 139,70 mm
8 AM-1"3/8	2) = 34,92 mm	2"1/8 = 53,97 mm	5"1/2 = 139,70 mm
8 AM-1"3/8	3) = 34,92 mm	2"3/8 = 60,32 mm	5"1/2 = 139,70 mm
8 AM-1"1/2	1) 1"1/2 = 38,10 mm	2"3/8 = 60,32 mm	6" = 152,40 mm
8 AM-1"5/8	1) 1"5/8 = 41,27 mm	2"5/8 = 66,67 mm	6"1/2 = 165,10 mm
8 AM-1"3/4	1) 1"3/4 = 44,45 mm	2"5/8 = 66,67 mm	7" = 177,80 mm
8 AM-1"7/8	1) 1"7/8 = 47,62 mm	2"15/16 = 74,61 mm	7"1/2 = 190,50 mm
8 AM-2"	1) 2" = 50,80 mm	2"3/4 = 69,85 mm	8" = 203,20 mm
8 AM-2"	2) = 50,80 mm	3" = 76,20 mm	8" = 203,20 mm
8 AM-2"1/8	1) 2"1/8 = 53,97 mm	2"3/4 = 69,85 mm	8"1/2 = 215,90 mm
8 AM-2"1/8	2) = 53,97 mm	2"15/16 = 74,61 mm	8"1/2 = 215,90 mm
8 AM-2"1/8	3) = 53,97 mm	3"1/8 = 79,37 mm	8"1/2 = 215,90 mm
8 AM-2"1/4	1) 2"1/4 = 57,15 mm	2"15/16 = 74,61 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"1/4	2) = 57,15 mm	3"1/8 = 79,37 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"1/4	3) = 57,15 mm	3"3/8 = 85,72 mm	9" = 228,60 mm
8 AM-2"3/8	1) 2"3/8 = 60,32 mm	3" = 76,20 mm	9"1/2 = 241,30 mm
8 AM-2"3/8	2) = 60,32 mm	3"1/8 = 79,37 mm	9"1/2 = 241,30 mm
8 AM-2"3/8	3) = 60,32 mm	3"3/8 = 85,72 mm	9"1/2 = 241,30 mm
8 AM-2"1/2	1) 2"1/2 = 63,50 mm	3" = 76,20 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"1/2	2) = 63,50 mm	3"1/8 = 79,37 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"1/2	3) = 63,50 mm	3"3/8 = 85,72 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"1/2	4) = 63,50 mm	3"1/2 = 88,90 mm	10" = 254,00 mm
8 AM-2"5/8	1) 2"5/8 = 66,67 mm	3"1/2 = 88,90 mm	10"1/2 = 266,70 mm
8 AM-2"3/4	1) 2"3/4 = 69,85 mm	3"3/8 = 85,72 mm	11" = 279,40 mm
8 AM-2"3/4	2) = 69,85 mm	3"1/2 = 88,90 mm	11" = 279,40 mm
8 AM-2"7/8	1) 2"7/8 = 73,02 mm	3"1/2 = 88,90 mm	11"1/2 = 292,10 mm
8 AM-3"	1) 3" = 76,20 mm	3"3/4 = 95,25 mm	12" = 304,80 mm
8 AM-3"	2) = 76,20 mm	3"7/8 = 98,42 mm	12" = 304,80 mm
8 AM-3"1/8	1) 3"1/8 = 79,37 mm	4"1/2 = 114,30 mm	12"1/2 = 317,50 mm
8 AM-3"1/4	1) 3"1/4 = 82,55 mm	4"1/4 = 107,95 mm	13" = 330,20 mm
8 AM-3"3/8	1) 3"3/8 = 85,72 mm	4"1/8 = 104,77 mm	13"1/2 = 342,90 mm
8 AM-3"1/2	1) 3"1/2 = 88,90 mm	4"1/4 = 107,95 mm	14" = 355,60 mm
8 AM-3"3/4	1) 3"3/4 = 95,25 mm	5" = 127,00 mm	15" = 381,00 mm
8 AM-3"3/4	2) = 95,25 mm	5"1/4 = 133,35 mm	15" = 381,00 mm
10 AM-4"	1) 4" = 101,60 mm	5" = 127,00 mm	16" = 406,40 mm
10 AM-4"1/4	1) 4"1/4 = 107,95 mm	5"1/4 = 133,35 mm	17" = 431,80 mm
10 AM-4"3/8	1) 4"3/8 = 111,12 mm	5"3/4 = 146,05 mm	17"1/2 = 444,50 mm
10 AM-4"1/2	1) 4"1/2 = 114,30 mm	5"5/8 = 142,87 mm	18" = 457,20 mm
10 AM-4"1/2	2) = 114,30 mm	5"3/4 = 146,05 mm	18" = 457,20 mm
10 AM-4"3/4	1) 4"3/4 = 120,65 mm	6" = 152,40 mm	19" = 482,60 mm
10 AM-5"	1) 5" = 127,00 mm	6"1/2 = 165,10 mm	20" = 508,00 mm